

Two-pipe hydraulic module for radiators with built-in valves.
Connect with copper, carbon steel, stainless steel, PEX or multilayer pipe in 3/4" Eurocone, using the appropriate compression fittings.

Voordelen

Two-pipe hydraulic module benefits

- Appearance: the radiator supply and return are connected to the hydraulic module
- Radiator isolation
- 10 year guarantee
- Comap hydraulic module strengths (unit available in one-pipe or two-pipe Versie)
- Coupling nut for easy installation
- Direction can be changed (straight and angle)
- One-pipe or two-pipe
- Tool-free draining and filling



Technische specificaties

- Two-pipe hydraulic modules are suited for the following application: heating
- Maximum pressure: 10 bar
- Maximum differential pressure: 0.6 bar
- Maximum temperature: 120° C, 110° C sustained/130° C peak for Varioflex

Omschrijving	H-onderblokken 2-pijps M22 - 3/4" haaks
Artikelnr.	965100-AF
GTIN	03430650133716
Model	<u>Two pipes hydraulic modules</u>
Radiator aansluiting ["]	3/4" F
Buis aansluiting	M22
Hartafstand [mm]	50
Vorm	Haaks

Algemene classificatie data

Etim Group	Fittingen, flenzen en koppelingen voor buizen
Etim Class	H-onderblok
Product Name	ONDERBLOK HAAKS - 2PIJPS - M22X3/4"
Merk	COMAP
Product Type	M22X3/4"
Artikelnummer	965100-AF

Classificatie Attributen

Materiaal	Messing
Maat radiatoraansluiting	3/4" binnendraad
Aansluitrichting naar vloer (recht)	Nee
Aansluitrichting naar wand (haaks)	Nee
Geschikt voor tweepijpsysteem	Ja
Geschikt voor éénpijpsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Afsluitbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Zelfregelend	Nee
Thermostatisch voorbereid	Nee
Geschikt voor vul/aftapkraan	Nee
Aanvoer/retour kruisaansluiting	Nee
Hartafstand aanvoer / retour	50 Millimeter

Vind meer informatie online:

[Montage- en gebruikshandleiding](#)