



## Geberit Duofix element voor wand-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, wandanker en geluidsisolatieset



### Gebruiksdoelen

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

### Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten  $\varnothing 9$  mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsgeïsoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk

- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Uitgerust met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

### Technische gegevens

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Stromingsdruk                       | 0.1-10 bar      |
| Maximale watertemperatuur           | 25 °C           |
| Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid | 6 en 3 l        |
| Instelbereik grote spoeling         | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Instelbereik kleine spoeling        | 3-4 l           |

### Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MM, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- 2 wandankers
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc,  $\varnothing 90$  mm
- Aansluitstuk voor wc, van PE-HD,  $\varnothing 90$  mm
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing 90 / 110$  mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal

### Art. nr.

111.308.00.5

### Toebehoren

- Toiletblokhouders voor inbouwreservoir, voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix set pootbevestiging aan achterwand
- Geberit Duofix bevestigingsset voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix steunpoot-verlengingsset voor vloeropbouw 20–40 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°