

De Comap EuroSAR handmatige radiatorkranen met hun optimale debietregeling kunnen op vrijwel alle radiatortypes worden toegepast. Ze worden in twee versies geleverd: met een enkele of dubbele regeling.

Regeling en afsluiting

Zowel de handbediende kranen met enkele als dubbele regeling kunnen, behoudens die in de afmeting 1", zonder aftap van de installatie worden gethermostatiseerd.

Ook Comap-EuroSAR radiatorkranen worden geproduceerd in de Comap-fabriek te Abbeville in Frankrijk en 10 jaar gegarandeerd.



Voordelen

- Uitstekende prestaties.
- Niet stijgende spindel.
- Dubbele spindeldichting elimineert het risico op lekkages.
- 10 jaar garantie.
- In Frankrijk geproduceerd.
- Bespaart tijd en geld.
- Thermostatiseerbaar: ideaal voor renovatie.
- Onderhoudsvrij.

Technische specificaties

- De EuroSar handbediende radiatorkranen zijn geschikt voor de volgende toepassing: verwarming.
- Maximale bedrijfsdruk: 10 bar.
- Maximale temperatuur: 110 °C.

Omschrijving	EuroSar recht handbediende radiatorkraan dubbel instelbaar 3/8" - 3/8"
Artikelnr.	409203
GTIN	03430650054950
Model	<u>EuroSar handbediende radiatorkranen dubbel instelbaar</u>
Radiator aansluiting ["]	3/8"
Buis aansluiting	3/8"
Kvs (m ³ <=>/h)	1,00

* Dubbele o-ring afdichting

Algemene classificatie data

Etim Group	Afsluiters/kranen/regelaars
Etim Class	Radiatorafsluiter
Product Name	HANDBED. KRAAN EUROSAR RECHT - M28X3/8"
Merk	COMAP
Product Type	M28X3/8"
Artikelnummer	409203

Classificatie Attributen

Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting	3/8" (10)
Vorm	Recht
Met gebogen staartstuk	Nee
Met knelset	Nee
Voorinstelbaar	Nee
Geschikt voor éénpijpsysteem	Nee
Geschikt voor tweepijpsysteem	Ja
Thermostatisch voorbereid	Nee
Stromingsrichting tegengesteld	Nee
Met stofkap	Nee
Kv-waarde	0.06 - 1
Kvs-waarde	1
Automatische debietregeling	Nee
Verkorte bouwlengte	Nee
Lengte aansluiting 1	26.5 Millimeter
Werkende lengte aansluiting 1	17 Millimeter
Lengte aansluiting 2	48.5 Millimeter
Werkende lengte aansluiting 2	42.5 Millimeter

Vind meer informatie online:[Adjustable Flow Setting](#)[Certificate Valves RUS](#)