

Comap biedt een breed assortiment onderblokken:

- voor 1- en 2-pijpsystemen
- Wel of niet afsluitbaar.
- Het unieke universele UniverSAR 638 onderblok met roteerbare leidingaansluitingen geschikt voor alle voorkomende praktijksituaties.

Alle Comap-onderblokken worden geproduceerd in de Comap-fabriek te Abbeville in Frankrijk.

Voordelen

- Een breed assortiment geschikt voor vele configuraties.
- De radiator kan bij modellen met een voetventiel op de retouraansluiting worden losgekoppeld zonder aftappen.
- Knelfitting voor het aansluiten van de tussenpijp is inbegrepen.

De serie bevat ook het in twee versies leverbare universele UniverSar 638 onderblok voor 1- en 2-pijpsystemen, met als belangrijkste sterke punten:

- Voetventiefunctie met geheugen.
- Leidingaansluitingen 180° roteerbaar voor vloer- en wandaansluiting.
- Bypass-functie voor als de radiator nog niet geplaatst is.
- Door instelbare bypass geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
- Inclusief knelfitting voor het aansluiten van de tussenpijp.

Technische specificaties

- COMAP-onderblokken voor 1- of 2-pijpsystemen zijn geschikt voor de volgende toepassing:
- Maximale bedrijfsdruk: 10 bar.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110 °C.



Omschrijving	Onderblok 1-pijps recht M22-1/2" afsluitbaar met zelfdichtend staartstuk
Artikelnr.	438522B
GTIN	03430650201378
Model	<u>Onderblokken 1-pijps</u>
Radiator aansluiting ["]	1/2" *
Buis aansluiting	M22
Hartafstand [mm]	35

Algemene classificatie data

Etim Group	Fittingen, flenzen en koppelingen voor buizen
Etim Class	Eenpunts onderaansluitblok
Product Name	ONDERBLOK RECHT 1PIJPS 538EJT - M22X1/2"
Merk	COMAP
Product Type	M22X1/2"
Artikelnummer	438522B

Classificatie Attributen

Materiaal	Messing
Geschikt voor radiatoraansluiting 3/4" buiten	Nee
Geschikt voor radiatoraansluiting 1/2" binnen	Nee
Aanvoer aan bedieningszijde	Nee
Geschikt voor tweepijpsysteem	Nee
Geschikt voor éénpijpsysteem	Ja
Met voorinstelling	Nee
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Afsluitbaar	Ja
Instelbaar	Nee
Thermostatisch voorbereid	Nee
Met stofkap	Nee
Hartafstand aanvoer / retour	35 Millimeter

Vind meer informatie online:[Tuning graph FRA](#)