

Comap biedt een breed assortiment onderblokken:

- Voor 1- en 2-pijpsystemen
- Wel of niet afsluitbaar.

Het unieke universele UniverSAR 638 onderblok met roteerbare leidingaansluitingen geschikt voor alle voorkomende praktijksituaties. Alle Comap-onderblokken worden geproduceerd in de Comap-fabriek te Abbeville in Frankrijk.

Voordelen

- Een breed assortiment geschikt voor vele configuraties.
- De radiator kan bij modellen met een voetventiel op de retouraansluiting worden losgekoppeld zonder aftappen.
- Knelfitting voor het aansluiten van de tussenpijp is inbegrepen.

De serie bevat ook het in twee versies leverbare universele UniverSar 638 onderblok voor 1- en 2-pijpsystemen, met als belangrijkste sterke punten:

- Voetventielfunctie met geheugen.
- Leidingaansluitingen 180° roteerbaar voor vloer- en wandaansluiting.
- Bypass-functie voor als de radiator nog niet geplaatst is.
- Door Instelbare bypass geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.
- Inclusief knelfitting voor het aansluiten van de tussenpijp.

Technische specificaties

- COMAP-onderblokken voor 1- of 2-pijpsystemen zijn geschikt voor de volgende toepassing:
- Maximale bedrijfsdruk: 10 bar.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110 °C.



Omschrijving	Onderblok 2-pijps recht M22-1/2" afsluitbaar met geheugen zelfdichtend staartstuk
Artikelnr.	438922B
GTIN	03430650201392
Model	Onderblokken 2-pijps
Radiator aansluiting ["]	1/2" *
Buis aansluiting	M22
Hartafstand [mm]	35

* dubbele o-ring afdichting



Algemene classificatie data

Etim Group	Fittingen, flenzen en koppelingen voor buizen
Etim Class	Eenpunts onderaansluitblok
Product Name	ONDERBLOK RECHT 2PIJPS 915JT - M22X1/2"
Merk	COMAP
Product Type	M22X1/2"
Artikelnummer	438922B

Classificatie Attributen

Materiaal	Messing
Geschikt voor radiatoraansluiting 3/4" buiten	Nee
Geschikt voor radiatoraansluiting 1/2" binnen	Nee
Aanvoer aan bedieningszijde	Nee
Geschikt voor tweepijpsysteem	Ja
Geschikt voor éénpijpsysteem	Nee
Met voorinstelling	Nee
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Afsluitbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Thermostatisch voorbereid	Nee
Kv-waarde	0.19 - 1.82
Met stofkap	Nee
Hartafstand aanvoer / retour	35 Millimeter

Vind meer informatie online: